

S P R A W O Z D A N I E 7138/2019/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 2522 (35131N!) PAWŁOWICE CENTRUM(KRY_PAWŁOWICE_PSZCZYNSKA)

Adres: PAWŁOWICE, PSZCZYŃSKA, Powiat pszczyński, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2020-03-18

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

Wieprzycki Tomasz, **NetWorkS! Sp.z o.o.**

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PAWŁOWICE, PSZCZYŃSKA.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2522 (35131N!) PAWŁOWICE CENTRUM (KRY_PAWLOWICE_PSZCZYŃSKA)) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2020, poz. 258).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Kubiczek Patryk
Papka Paweł

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Stacja zlokalizowana na terenie stacji benzynowej.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Zakres kątów pochylenia [°]
1.	18°43'22,1" 49°57'35,3"	UMTS 900/ GSM 900/ LTE 1800	27.0	9195	10	2/2/1
2.	18°43'22,1" 49°57'35,3"	UMTS 2100/ LTE 2100	27.0	6731	10	2/2
3.	18°43'22,3" 49°57'35,2"	UMTS 900/ GSM 900/ LTE 1800	27.0	9195	130	2/2/2
4.	18°43'22,3" 49°57'35,2"	UMTS 2100/ LTE 2100	27.0	6731	130	2/2
5.	18°43'22,2" 49°57'35,1"	UMTS 900/ GSM 900/ LTE 1800	27.0	9195	250	2/2/1
6.	18°43'22,2" 49°57'35,1"	UMTS 2100/ LTE 2100	27.0	6731	250	2/2
7.	18°43'22,2" 49°57'35,2"	23000	25.0	3019.9	354	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa


Pełnomocnik: Anna Kulińska
Pełnomocnictwo numer: 463/11/19
z dnia: 2019-11-04

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Marcina 11
40-854 Katowice
tel. 506401383

Katowice, dn. 2020-04-02

RO



40-44.671.17.600

Starosta Powiatu w Pszczynie

ul. 3 Maja 10

43-200 Pszczyna

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej **2522 PAWŁOWICE CENTRUM (35131 KRY_PAWLOWICE_PSZCZYŃSKA)** zlokalizowanej w miejscowości PAWŁOWICE, PSZCZYŃSKA, dz. Nr 997/9 W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	9195
2.	6731
3.	9195
4.	6731
5.	9195
6.	6731
7.	3019.9

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	UMTS 900/ GSM 900/ LTE 1800	7752.00 POWERWAVE	1	10	2/ 2/ 1	27	9195
2	UMTS 2100/ LTE 2100	7760.00 POWERWAVE	1	10	2/ 2	27	6731
3	UMTS 900/ GSM 900	7752.00 POWERWAVE	1	130	2/ 2/ 2	27	9195
4	LTE 2100/ UMTS 2100	7760.00 POWERWAVE	1	130	2/ 2	27	6731
5	GSM 900/ UMTS 900	7752.00 POWERWAVE	1	250	2/ 2/ 1	27	9195
6	LTE 2100/ UMTS 2100	7760.00 POWERWAVE	1	250	2/ 2	27	6731

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]*	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-2 23G/28MHz Huawei	23	3019.9	VHLP2-23 Andrew	0.6	354	25

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz dokumentacji stwierdzono występowanie innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2020-03-18	14:30-16:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		17.2	16.9	58.1	58.3

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-05	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0210	S-03	Narda Safety Test Solution	Sonda EF-6092	A-0056

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 20 listopada 2019 o numerze LWIMP/W/309/2019 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWIMP) Politechniki Wrocławskiej. Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 listopada 2021 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-17	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 maja 2020 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-13	Leica	Dalmierz laserowy	1051011710	4665.1-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze

Urządzenia nadawcze oraz obszar wokół obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T – 06260. Źródła promieniowania elektromagnetycznego – Znaki ostrzegawcze.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ¹	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁵ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ⁴	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ³
1	GKP 10°, 1m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'35,3" 18°43'22,2"
2	GKP 10°, 3m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'35,4" 18°43'22,2"
3	GKP 10°, 12m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'37,2" 18°43'22,7"
4	GKP 10°, 26m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'37,7" 18°43'22,8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

5	GKP 130°, 1m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'35,3" 18°43'22,2"
6	GKP 130°, 3m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'34,5" 18°43'23,7"
7	GKP 130°, 20m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'33,9" 18°43'24,6"
8	GKP 250°, 1m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'35,3" 18°43'22,2"
9	GKP 250°, 30m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'35" 18°43'20,8"
10	GKP 250°, 60m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'34,6" 18°43'19,5"
11	GKP 354°, 1m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'40,1" 18°43'23,5"
12	GKP 354°, 30m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'36,3" 18°43'22"
13	PPP 340°, 50m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'36,8" 18°43'21,4"
14	PPP 265°, 45m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'35,2" 18°43'20"
15	PPP 170°, 35m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'34,2" 18°43'22,5"
16	PPP 50°, 35m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'36" 18°43'23,5"
-	GKP 10°, 150m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'40,1" 18°43'23,5"
-	GKP 10°, 290m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'44,5" 18°43'24,6"
-	GKP 130°, 150m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'32,2" 18°43'27,8"
-	GKP 130°, 300m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'29,1" 18°43'33,3"
-	GKP 250°, 150m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'33,6" 18°43'15,4"
-	GKP 250°, 320m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	49°57'31,8" 18°43'7,7"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁵ H [A/m] ²	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ⁴	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ³
1	GKP 10°, 1m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'35,3" 18°43'22,2"
2	GKP 10°, 3m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'35,4" 18°43'22,2"
3	GKP 10°, 12m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'37,2" 18°43'22,7"
4	GKP 10°, 26m od elewacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'37,7" 18°43'22,8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	budynku					
5	GKP 130°, 1m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'35,3" 18°43'22,2"
6	GKP 130°, 3m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'34,5" 18°43'23,7"
7	GKP 130°, 20m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'33,9" 18°43'24,6"
8	GKP 250°, 1m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'35,3" 18°43'22,2"
9	GKP 250°, 30m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'35" 18°43'20,8"
10	GKP 250°, 60m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'34,6" 18°43'19,5"
11	GKP 354°, 1m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'40,1" 18°43'23,5"
12	GKP 354°, 30m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'36,3" 18°43'22"
13	PPP 340°, 50m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'36,8" 18°43'21,4"
14	PPP 265°, 45m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'35,2" 18°43'20"
15	PPP 170°, 35m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'34,2" 18°43'22,5"
16	PPP 50°, 35m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'36" 18°43'23,5"
-	GKP 10°, 150m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'40,1" 18°43'23,5"
-	GKP 10°, 290m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'44,5" 18°43'24,6"
-	GKP 130°, 150m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'32,2" 18°43'27,8"
-	GKP 130°, 300m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'29,1" 18°43'33,3"
-	GKP 250°, 150m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'33,6" 18°43'15,4"
-	GKP 250°, 320m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	49°57'31,8" 18°43'7,7"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności: $H=E/377$

³ współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z dokładnością nie gorszą niż wymagana w ZoE

⁴ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁵ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52,4% dla częstotliwości do 60 GHz.

Dla przedmiotowych pomiarów zleciodawca określił poprawkę pomiarową = 2,03.

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

Pomiary zostały wykonane:

1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),
2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń dostarczone przez zleceniodawcę nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.
3. na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 2166, z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) PN-74/ T – 06260. Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.
- 5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia 25 lutego 2020r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań


Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania– 25 marca 2020.

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

NetWorkSI Sp. z o.o.
Specjalista ds. pomiarów
Laboratorium
Badań Środowiskowych


Paweł Papka

Sprawozdanie autoryzował:

NetWorkSI Sp. z o.o.
Starszy Specjalista ds. pomiarów
Laboratorium Badań Środowiskowych


Przemysław Bąbik

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1


Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2522 PAWŁOWICE CENTRUM (KRY_PAWLOWICE_PSZCZYNSKA 35131N!)
Lokalizacja instalacji

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2522 PAWŁOWICE CENTRUM (KRY_PAŦŁOWICE_PSZCZYŦSKA 35131N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji
SKALA 1:1500	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badaŦ bez pisemnej zgody laboratorium nie moŦe byc powielane inaczej niŦ w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządnów w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3.

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2522 PAWŁOWICE CENTRUM (KRY_PAWLOWICE_PSZCZYNSKA 35131N!)

Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

