

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-12-04

Dane nadawcy

Michał Stolarczyk
NetWorkSI Sp. z o.o.



Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYŃE (43-200
PSZCZYŃA, WOJ. ŚLĄSKIE)

INFORMACJA

35109 - art.152 POŚ MS

informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 5079 PSZCZYŃA HYDROBUDOWA (35109 KRY_PSZCZYŃA_GORNOSLASKA) zlokalizowanej w miejscowości PSZCZYŃA, ul. MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH 15

Załączniki:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

[35109 Informacja-sig.pdf](#)
[35109_11327_2023_OS-sig-sig.pdf](#)
[OPL pełnomocnictwo Piotr Płóciennik.pdf](#)
[OPL_M_Stolarczyk-sig.pdf](#)
[opłata skarbową.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2023-12-04T15:13:28.506+01:00

Podpis elektroniczny

Katowice, dn. 2023-12-04

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Michał Stolarczyk
Pełnomocnictwo numer: 112/03/23
z dnia: 2023-03-06

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 538130144

Starosta Pszczyński
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 5079 PSZCZYNA HYDROBUDOWA (35109 KRY_PSZCZYNA_GORNOSLASKA) zlokalizowanej w miejscowości PSZCZYNA, ul. MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH 15. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - 2181 (35109N!) PSZCZYNA HYDROBUDOWA (KRY_PSZCZYNA_GORNOSLASKA)

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	9194
2.	6731
3.	9998
4.	9194
5.	6731
6.	9998
7.	9194
8.	6731
9.	9998
10.	1779

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	18°57'26.3" 49°58'39.6"	900/1800	32.5	9194	0	3/3
2.	18°57'26.3" 49°58'39.6"	2100	32.5	6731	0	3
3.	18°57'26.3" 49°58'39.6"	800/2600	32.5	9998	0	5.3/3
4.	18°57'26.4" 49°58'39.6"	900/1800	32.5	9194	120	3/3
5.	18°57'26.4" 49°58'39.6"	2100	32.5	6731	120	3
6.	18°57'26.4" 49°58'39.6"	800/2600	32.5	9998	120	5.5/3
7.	18°57'26.2" 49°58'39.6"	900/1800	32.5	9194	240	6/4
8.	18°57'26.2" 49°58'39.6"	2100	32.5	6731	240	3
9.	18°57'26.2" 49°58'39.5"	800/2600	32.5	9998	240	6/3
10.	18°57'26.4" 49°58'39.5"	80000	32.5	1779	189*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat




Signed by /
Podpisano przez:

Michał Władysław
Stolarczyk

Date / Data:
2023-12-04 14:50



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 11327/2023/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 2181 (35109N!) PSZCZYNA HYDROBUDOWA
(KRY_PSZCZYNA_GORNOSLASKA)

Adres: PSZCZYNA, MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH 15, Powiat pszczyński, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-11-21

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PSZCZYNA, MĘCZENNIKÓW OŚWIECIMSKICH 15 .

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2181 (35109N!) PSZCZYNA HYDROBUDOWA (KRY_PSZCZYNA_GORNOSLASKA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Gucwa Mateusz
Błanik Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na kominie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy komina. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800	7752.00 POWERWAVE	1	0	3/3	32.5	9194
2	2100	7760.00 POWERWAVE	1	0	3	32.5	6731
3	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	0	5.3/3	32.5	9998
4	900/1800	7752.00 POWERWAVE	1	120	3/3	32.5	9194
5	2100	7760.00 POWERWAVE	1	120	3	32.5	6731
6	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	120	5.5/3	32.5	9998
7	900/1800	7752.00 POWERWAVE	1	240	6/4	32.5	9194
8	2100	7760.00 POWERWAVE	1	240	3	32.5	6731
9	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	240	6/3	32.5	9998

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380 R2 70/80GHz 500MHz Huawei	80	1779	VHLP1-80 Andrew	0.3	189	32.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2023-11-21	08:10-09:30	6.1	6.2	71.4	71.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0208	S-05	Narda Safety Test Solution	Sonda EF609 2	A-0055

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lutego 2022 o numerze LWiMP/W/057/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0208	S-25	Narda Safety Test Solution	Sonda pomiarowa Narda EF0391	D-1518

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lutego 2022 o numerze LWiMP/W/057/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-17	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-12	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1050632837	4665.2-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-03	Stonex	S7-G GIS	S7G4123010001

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda S-05	Sonda S-25	SUMA			
1	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	2.5	2.5	2.5	3.2	0.12	49°58'39.4" 18°57'25.9"
2	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	49°58'38.6" 18°57'24.1"
3	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	49°58'38.3" 18°57'22.3"
4	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 189°	2.0	2.3	2.3	2.3	3	0.11	49°58'39.4" 18°57'26.3"
5	GKP w odległości 62m od anteny radioliniowej az. 189°	2.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.05	49°58'37.6" 18°57'25.9"
6	PKP na az. 157° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	49°58'37.9" 18°57'27.4"
7	PKP na az. 210° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	49°58'38.6" 18°57'25.6"
8	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	2.4	2.4	2.4	3.1	0.11	49°58'39.4" 18°57'26.6"
9	GKP w odległości 26m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	2.6	2.6	2.6	3.4	0.12	49°58'39.0" 18°57'27.4"
10	PKP na az. 41° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	2.4	2.4	2.4	3.1	0.11	49°58'40.8" 18°57'28.1"
11	GKP w odległości 1m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.8	0.1	49°58'39.7" 18°57'26.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	2.8	2.8	2.8	3.6	0.13	49°58'41.2" 18°57'26.3"
13	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	2.4	2.4	2.4	3.1	0.11	49°58'42.2" 18°57'26.3"
14	PKP na az. 302° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	49°58'40.4" 18°57'24.1"
15	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	2.7	2.7	2.7	3.5	0.12	49°58'38.3" 18°57'30.2"
-	GKP w odległości 238m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	49°58'47.3" 18°57'26.3"
-	GKP w odległości 280m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	49°58'35.0" 18°57'38.5"
-	GKP w odległości 244m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	49°58'35.8" 18°57'15.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMH ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda S-05	Sonda S-25	SUMA			
1	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	49°58'39.4" 18°57'25.9"
2	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°58'38.6" 18°57'24.1"
3	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	49°58'38.3" 18°57'22.3"
4	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 189°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	49°58'39.4" 18°57'26.3"
5	GKP w odległości 62m od anteny radioliniowej az. 189°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.05	49°58'37.6" 18°57'25.9"
6	PKP na az. 157° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	49°58'37.9" 18°57'27.4"
7	PKP na az. 210° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	49°58'38.6" 18°57'25.6"
8	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	49°58'39.4" 18°57'26.6"
9	GKP w odległości 26m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	49°58'39.0" 18°57'27.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10	PKP na az. 41° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	49°58'40.8" 18°57'28.1"
11	GKP w odległości 1m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	49°58'39.7" 18°57'26.3"
12	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.01	0.13	49°58'41.2" 18°57'26.3"
13	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	49°58'42.2" 18°57'26.3"
14	PKP na az. 302° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	49°58'40.4" 18°57'24.1"
15	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.13	49°58'38.3" 18°57'30.2"
-	GKP w odległości 238m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°58'47.3" 18°57'26.3"
-	GKP w odległości 280m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°58'35.0" 18°57'38.5"
-	GKP w odległości 244m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	49°58'35.8" 18°57'15.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mn} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-05: 29.5% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda S-25: 27.6% dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2181 (35109N!) PSZCZYNA HYDROBUDOWA (KRY_PSZCZYNA_GORNOSLASKA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Mieczysław
Henryk
Markuszewicz

Date / Data:
2023-11-29 13:22

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Wachowicz


Date / Data:
2023-11-30 08:53

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2181 (35109N!) PSZCZYNA HYDROBUDOWA (KRY_PSZCZYNA_GORNOSLASKA) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KRY_PSZCZYNA_GORNOSLASKA (35109N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
2181 (35109N!) PSZCZYNA HYDROBUDOWA
(KRY_PSZCZYNA_GORNOSLASKA)
Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

